

DUNE



CHAMPAGNE



V3

R10
CLASSE B
(matte)

R11
CLASSE C
(grip)

DCOF>
0,42 Wet
(matte/grip)

BS EN 16165
ANNEX C
>36 Wet
slider 96
(grip)

9 mm 3/8" ↑↓

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↑↓		COLOR	SURFACE	20x120 7 7/8" x 4 7/8"
WOODSLATE LIFE		DUNE	MATTE R10	776411
			GRIP R11	776428
		CHAMPAGNE	MATTE R10	776420
			GRIP R11	776429

NUTMEG



WOODCHUNK



R10
CLASSE B
(matte)

R11
CLASSE C
(grip)

DCOF>
0,42 Wet
(matte/grip)

BS EN 16165
ANNEX C
>36 Wet
slider 96
(grip)

9 mm 3/8" ↑↓

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↑↓		COLOR	SURFACE	20x120 7 1/8" x 4 7/8"
WOODSLATE LIFE		NUTMEG	MATTE R10	776421
			GRIP R11	776430
		WOODCHUNK	MATTE R10	776422
			GRIP R11	776431

COTTON



DOVE



R10
CLASSE B
(matte)

R11
CLASSE C
(grip)

DCOF>
0,42 Wet
(matte/grip)

BS EN 16165
ANNEX C
>36 Wet
slider 96
(grip)

9 mm 3/8" ↑↓



R10
CLASSE B
(matte)

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↑↓

FLOOR OVERSIZE
magnU

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↑↓		COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	30x60 11 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}
WOODSLATE LIFE		COTTON	MATTE R10	776451	776474	776470
			GRIP R11	776455	-	-
		DOVE	MATTE R10	776452	776475	776471
			GRIP R11	776456	-	-

6 mm 1/4" ↑↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
WOODSLATE LIFE		COTTON	MATTE R10	776443	776518	776532	776545
		DOVE	MATTE R10	776444	776521	776534	776546

STORM



BARK



R10
CLASSE B
(matte)

R11
CLASSE C
(grip)

DCOF>
0,42 Wet
(matte/grip)

BS EN 16165
ANNEX C
>36 Wet
slider 96
(grip)

9 mm 3/8" ↑↓



R10
CLASSE B
(matte)

DCOF>
0,42 Wet
(matte)

6 mm 1/4" ↑↓

FLORM OVERSIZE
magnum

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8" ↑↓		COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	60x60 23 ^{5/8"} x23 ^{5/8"}	30x60 11 ^{4/5"} x23 ^{5/8"}
WOODSLATE LIFE		STORM	MATTE R10	776453	776476	776472
			GRIP R11	776457	-	-
		BARK	MATTE R10	776454	776477	776473
			GRIP R11	776458	-	-

6 mm 1/4" ↑↓		COLOR	SURFACE	120x280 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"}	120x240 47 ^{1/4"} x94 ^{1/2"}	120x120 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
WOODSLATE LIFE		STORM	MATTE R10	776447	776530	776543	776547
		BARK	MATTE R10	776445	776531	776544	776548

9 mm 3/8" ↑↓				9x60 3 1/2" x 23 5/8"	9x60 3 1/2" x 23 5/8"
		COLOR	SURFACE	wood arrow DX	wood arrow SX
WOODSLATE LIFE		DUNE	MATTE	776732	776733
		CHAMPAGNE	MATTE	776734	776735
		NUTMEG	MATTE	776736	776737
		WOODCHUNK	MATTE	776738	776739

9 mm 3/8" ↑↓				30x120 11 4/5" x 47 1/4"
		COLOR	SURFACE	wood slats 3D pz/box 3
WOODSLATE LIFE		DUNE	MATTE	776742
		CHAMPAGNE	MATTE	776743
		NUTMEG	MATTE	776744
		WOODCHUNK	MATTE	776745

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification




PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

9 mm 3/8" ↑↓				4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"
		COLOR	SURFACE	battiscopa
WOODSLATE LIFE		DUNE	MATTE	776712
		CHAMPAGNE	MATTE	776713
		NUTMEG	MATTE	776714
		WOODCHUNK	MATTE	776715

Nelle operazioni di posa a listoni sfalsati, si raccomanda sempre di fare in modo che il lato maggiore della piastrella termini a circa un terzo della lunghezza di quelle accanto (posa sfalsata "a 1/3"). - When installing staggered strips, we recommend that the tile's longer side should always end at about one-third of the length of the tiles next to it ("1/3" staggered installation). - Lors de la pose des listels décalés, il faut toujours faire en sorte que le côté le plus grand du carreau se trouve à environ 1/3 de la longueur des carreaux d'à côté (pose décalée "à 1/3"). - Beim Verlegen der Leisten in versetzter Form ist zu beachten, dass die höhere Seite der Fliese immer circa bei einem Drittels der Länge der sich daneben befindlichen Fliesen abschließt ("Um 1/3 versetzte Verlegung"). - En las operaciones de colocación de listones escalonados, se recomienda hacerlo siempre de forma tal que el lado mayor del azulejo termine teniendo alrededor de un tercio de la longitud de los contiguos (colocación escalonada "a 1/3").

Per un effetto ottimale della posa, Florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. - For optimal installation results, Florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfaite, Florim conseille de laisser 2 mm de joint pour la pose des monoformats et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen Effekt beim Verlegen zu erzielen empfiehlt Florim eine 2 mm Fuge bei einformatigen Verlegungen und 3 mm Fuge bei Formatkombinationen. - Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, Florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. - Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas.

9 mm 3/8" ↑↓		COLOR	SURFACE	 slate arrow
--------------	--	-------	---------	--

WOODSLATE LIFE



MIX 1
COTTON/DOVE

MATTE


776740



MIX 2
STORM/BARK

MATTE

776741

9 mm 3/8" ↑↓		COLOR	SURFACE	30x60 11 4/5" x 23 5/8"  muretto sfalsato 3D pz/box 4	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa	33x120x3 13" x 47 1/4" x 1 1/16"  gradino pz/box 2
		COTTON	MATTE	776746	776716	776720
		DOVE	MATTE	776747	776717	776721
		STORM	MATTE	776749	776718	776722
		BARK	MATTE	776750	776719	776723

WOODSLATE LIFE

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

6 mm 1/4" ↑↓		COLOR	SURFACE	4,6x60 1 4/5" x 23 5/8"  battiscopa
		COTTON	MATTE	776724
		DOVE	MATTE	776725
		STORM	MATTE	776726
		BARK	MATTE	776727

WOODSLATE LIFE

FLORIM OVERSIZE
magnum

120x280/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.

Packaging specifications on page

Spécifications d'emballage à page

Verpackungsdetail Seite

Especificaciones de embalaje a la página


168/171

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico.

WOODSLATE LIFE	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
20x120	6	1,44	28,66	24	34,56	720
60x120	2	1,44	27,73	30	43,20	860
60x60	3	1,08	21,49	40	43,20	890
30x60	6	1,08	21,49	40	43,20	890
wood arrow 9x60	16	0,77	15,28	60	46,08	950

WOODSLATE LIFE	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équare et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose directe sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com
For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le faible niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistantes au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte.

COTTON



DOVE



V3

**R11
CLASSE C**

DCOF>
0,42 Wet

BS EN 16165
ANNEX C
>36 Wet
slider 96

STORM



BARK



20 mm 3/4" ↑↓

GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

20 mm 3/4" ↑↓

	COLOR	SURFACE	60x120 23 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}
WOODSLATE LIFE	COTTON	GRIP R11	776387
	DOVE	GRIP R11	776388
	STORM	GRIP R11	776389
	BARK	GRIP R11	776390



Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification

Recycled material content certification

PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales

pag 168/171

WOODSLATE LIFE	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120 20mm	1	0,72	32,26	30	21,60	1000